

FICHE TECHNIQUE

BIDON 3 LITRES - PEHD



INFORMATIONS GÉNÉRALES

De forme compacte et fonctionnelle, le bidon 3L est fabriqué en PEHD par extrusion-soufflage. Sa poignée ergonomique facilite la manutention et sa conception permet une vidange complète. Recyclable et adapté à la palettisation en carton, il offre une solution pratique et résistante pour le conditionnement. Conçu pour répondre aux besoins des industries alimentaire, agroalimentaires, chimiques et pétrochimiques. Pour l'agroalimentaire, il peut être utilisé pour le conditionnement de produits tels que ketchup, mayonnaise ou huile, avec la possibilité de personnaliser les couleurs du bidon et du bouchon selon le produit ou l'identité de la marque.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volume	3 Litres
Poids	115 g
Overflow	3,33 Litres
Dimension H x L x l (cm)	20,3 x 19,4 x 13
Conditionnement	56 Pièces / Sac
Ø intérieur de l'orifice de remplissage	43mm/ou 34,11mm
Ø de filetage extérieur	50 mm/ ou 37,68 mm
Plage d'impression/étiquetage (mm)	6 x 13
Couleurs	 Rouge  Blanc  Transparent  Jaune  Vert Autres couleurs sur demande
Système de fermeture	Bouchon Inviolable avec sécurité et pastille
Opércule Aluminium	Disponible

Étanchéité	Étanchéité garantie et contrôlée par des testeurs électroniques après production
Résistance thermique	De -20 °C à +60 °C
Résistance mécanique	Chute testée à 1,2 m (rempli)
Stockage conseillé	À l'abri de la chaleur et du soleil

MATÉRIAUX

Matière principale : Polyéthylène Haute Densité (PEHD)

Code matière :  2 PEHD

Bouchon : Polyéthylène (PE)

Pastille : Polyéthylène (PE)

Contre-bouchon : Polyéthylène basse densité linéaire (LDPE)

Sac (Conditionnement) : Polyéthylène (PE)

CERTIFICATIONS & HOMOLOGATIONS

Homologation alimentaire EA/162/20 : Certificat d'alimentarité délivré DHMPE – Ministère de la Santé Publique.